

Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

T11 Profile™

Robe étend sa gamme de projecteurs dédiés au Théâtre, aux Opéras et à la Télévision avec une toute nouvelle découpe.



Source

Moteur LED TE MSL™ 350W



Flux lumineux

12 000 lm, IRC de 95+, canal minus green et plus green, Cpulse™ pour tous les systèmes de vision tels que les caméras HD et UHD



Plage de Zoom

manuel 5°-50



Effets

Module couteaux manuel, Frost, gobo statique, module optionnel avec lris motorisé, gobo statique et rotatif



S'appuyant sur le concept de couleur MSL™ (Multi-Spectral Light), ainsi que sur la technologie innovante TE™ (Transferable Engine), la T11 Profile™ conserve la finesse de couleur exceptionnelle de la série T, dédié au marché du théâtre et de la télévision, qui connait un grand succès avec le T1 et le T2.

Son moteur LED MSL-TE™ 350W génère plus de 12 000 lm. L'optique haute définition incluse offre une projection précise sur toute la plage de zoom très étendue (rapport 10:1) allant de 5° à 50°. L'optique frontale est remplaçable très facilement par une lentille Fresnel ou une lentille PC martelée à l'aide de 4 vis quart-de-tour.

Une température de couleur allant de 2700 K à 8000 K, calibrée sur toute la plage, ainsi qu'une émulation de gradation tungstène permet une utilisation pour toutes sortes d'applications, tandis que nous garantissons un rendu parfait des couleurs sur les teintes de peau grâce aux indices TLCI et TM30-18 élevés de la T11.

Notre système de couteaux novateur permet un travail aisé de la découpe. Un frost de 1° (équivalent R132) est intégré au projecteur pour un flou instantané directement engagé avec une tirette sur le dessus. Un frost de 5° est également fourni en version standard.

Le refroidissement de la source à également été pensé pour un très faible dégagement sonore, rendant la T11 adaptée à un usage dans des lieux sensibles au bruit. La gestion sans scintillement Cpulse™ et le canal minus green / plus green permettent quant à eux un travail aisé en télévision et captations.

T11 The three into one generic solution!



Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

Spécifications Techniques

Source

- Type de source : Moteur LED TE MSL™ 350W
- Flux total en sortie de moteur LED :16 700 lm
- Durée de vie LEDs: min. 40.000 heures
- Rendu des couleurs :
- IRC: 95, IRC R9: 96, TM30-18 Rf: 92, TM30-18 Rg: 106, TLCI: 91
- Maintien du flux : L70/B50 @ 40.000 heures
- Garantie de la source : 4 ans ou 20.000 heures

Système optique

- Conception optique propriétaire
- Zoom manuel haute efficacité
- Optiques haute définition : ratio 10 :1, Plage de zoom : 5° 50°
- Flux total du projecteur :
 - 12.000 lm (sphrère intégrante)
 - 9.500 lm (goniophotomètre)
- Lentille PC et Fresnel en option

Fonctions principales

- Mélange des couleurs en CMY/RGB ou RGBAL
- CTO Variable: 2.700K 8.000K
- DataSwatch™: Roue de couleur virtuelle avec 237 couleurs préprogrammées y compris les blancs les plus utilisés 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K
- Effet lampe tungstène : 750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W Simulation de lampe tungstène sur les blancs de 2.700K à 4.200K (rougeoiement et extinction)
- Canal de gestion +/- Green
- IRC Réglable : de 80 à 95+
- Module couteaux manuel: module couteaux avec 4 lames positionnable individuellement
- Module effets optionnel : iris motorisé, 2 x gobos rotatifs, 3 x gobos statiques
- MagFrost™ Diffuseurs maintenu par un aimant pour un changement simple du frost 1° pour un flou instantané du module couteaux ou des gobos projetés
- Zoom et focus manuels
- Effets stroboscopiques avec vitesse variable jusqu'à 20 Hz, effets stroboscopiques et pulsations préprogrammés
- Gradation haute résolution de 0 à 100%
- L3™ (Low Light Linearity) Gradation de 18 bits pour un fondu ultra doux jusqu'au noir
- Sélection Dimmer : Linear, Square law, Super Square law



Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

- Cpulse™, gestion spéciale sans flickering pour les caméras HD et UHD, adapté au 8K et 16K
- Fonctionnement extrêmement silencieux, adapté à tous types de production en théâtre et télévision
- AirLOC™ (Less Optical Cleaning) réduit considérablement le niveau de particules en suspension dans l'air aspirées sur les éléments optiques. Cela augmente les performances globales, la qualité de la lumière et réduit les fréquences d'entretien de la machine

Contrôle et programmation

- Réglage et adressage : Sur écran LCD avec 4 boutons de contrôle.
- Protocoles:
 - USITT DMX-512, RDM
 - ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- REAP™ Robe Ethernet Access Portal : Portail web pour réglage de l'appareil à distance)
- Technologie CRMX™ sans fil de LumenRadio module optionnel
- Option Epass™: Switch Ethernet pass through qui permet le bon fonctionnement Ethernet même lorsque le projecteur n'est plus alimenté pour maintenir la connectivité du réseau sur demande
- Modes DMX: 8, Canaux de contrôle: 18, 9, 22, 6, 1, 24, 13, 28
- CTO Variable: 8 bits
- Correction +/- Green: 8 bits
- Mélange des couleurs : 8 ou 16 bits (18 bits internes)
- Indexation et rotation du gobo: 8 ou 16 bits
- Iris: 8 ou 16 bits
- Dimmer: 8 ou 16 bits (18 bits internes)

Gobos rotatifs

- 2x gobos rotatifs en verre : (avec module de gobos en option)
- Diamètre extérieur : 26,8 mm
- Diamètre de l'image : 23,5 mm
- Épaisseur: 1,1 mm
- Épaisseur max : 4,0 mm
- Verre borofloat haute température ou de qualité supérieure
- Système breveté "slot & lock" pour un remplacement facile des gobos

Gobos statiques

- 1x gobo statique en verre : (3x avec le module gobo optionnel)
- Diamètre extérieur : 26,8 mm
- Diamètre de l'image : 23,5 mm
- Épaisseur: 1,1 mm
- Épaisseur max : 4,0 mm
- Verre borofloat haute température ou de qualité supérieure

19/05/2024 T11 Profile™ 3 / 7



Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

Support de gobos taille R: système "slot & lock" pour un remplacement facile des gobos

Spécifications thermiques

• Température ambiante maximale : 45 °C (113 °F)

• Température maximale de la surface : 90 °C (194 °F)

• Température minimale de fonctionnement : -5 °C (23 °F)

Dissipation thermique totale : max. 1125 BTU/h (calculé)

Spécifications électriques et connectique

- Alimentation à découpage à sélection de tension d'entrée automatique
- Plage de tension d'entrée : 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique max. : 420W
- Connecteur d'alimentation entrée/sortie : Neutrik powerCON TRUE1 entrée/sortie
- Connecteurs DMX/RDM entrée/sortie : XLR 5-pin
- Entrée Ethernet : RJ45
- Entrée/sortie Ethernet : RJ45 pour commutateur Epass™ embarqué 10/100 Mbps (si option Epass™)

Certifications

- Normes CE
- Normes cETLus

Spécification mécanique

- Hauteur: 493 mm (19.4")
- Largeur: 385 mm (15.15")
- Profondeur: 653 mm (25.7")
- Poids:
 - 15,7 kg (34,6 lbs)
 - 16,9 kg (37,3 lbs) avec le module à effets optionnel
- Indice de protection : IP20

Accroche

- Montage horizontal ou vertical avec un étrier
- Lyre avec trous pour écrou M12
- Point d'ancrage pour élingue de sécurité



Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

Éléments inclus

- Mode d'emploi
- Adaptateur pour porte-filtre
- Support de gobos Taille R avec gobos : 10980655
- Frost 1° (interchangeable) assemblé: 10980578
- Frost 5° (interchangeable) assemblé : 10980573

Accessoires optionnels

- T11 Moteur à LED multispectral TE™ 350W : 14080070
- T11 LED Blanches TE™ 350W TGW: 14080090
- T11 LED Blanches TE™ 350W DL: 14080089
- Doughty Trigger Clamp: 17030386
- Module DMX Wireless externe: 10980127
- Élingue CMU 36 kg: 99011963
- Lentille Fresnel pour T11: 10980644
- Lentille PC pour T11: 10980645
- Adaptateur d'inclinaison T11: 10980853
- Lyre pour contrôle par perche : 10980667
- Support de montage T11 court : 10980886
- Poignées MFS pour T11: 10980717
- Iris manuel: 10980677
- T11 iris lever extension: 10980889
- Support au sol: 10981014
- Frost 0.5° (interchangeable) assemblé: 10980583
- Frost 3.5° (interchangeable) assemblé: 10980668
- Frost 10° (interchangeable) assemblé: 10980497
- Frost 20° (interchangeable) assemblé : 10980574
- Frost 30° (interchangeable) assemblé: 10980584
- Module gobo/Iris motorisé: 10980649
- Lentille Hot-spot: 10980666
- Porte-filtre: 10980372
- Volets: 10980349
- Top Hat 50° T11/TX1 noir: 10980768
- Top Hat 30° T11 noir: 10980701
- Half Top Hat 30° T11 noir: 10980764
- Adaptateur softbox T11: 10980751
- Module Cyc/Flood Light: 10980769
- Câble d'alimentation powerCON TRUE1 In/Schuko, 2m, Intérieur : 13052405



Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

- Câble d'alimentation powerCON TRUE1 In/US, 2m, Intérieur : 13052406
- Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 2m, Intérieur : 13052439
- Câble d'alimentation powerCON TRUE1 In/CEE 16A, 2m, Intérieur : 13052445
- Câble d'alimentation powerCON TRUE1 In/Open ended, 2m, Intérieur : 13052407
- Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, US, 2m, Intérieur : 13052440
- Daisy Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 5m, Intérieur : 13052444
- Flightcase solo: 10120279
- Flightcase solo à roulettes : 10120281 Flightcase double : 10120282
- Mousse expansée pour flightcase : 20020425

Légal

- T11 Profile™ est une marque commerciale de Robe lighting s.r.o.
- T11 Profile™ est breveté par Robe lighting s.r.o. et protégé par un ou plusieurs brevets en instance ou émis

Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

Gobos & Couleurs

Roue de gobos rotatifs





15020449

15020430

Roue de gobos fixes







15020427

428 15020429

Roue de gobos fixes 1



15020426